

## META FIX® legbordstellingen

Ruimte en orde in werkplaats of archief. Geschroefde stellingen met een juiste kwaliteit-prijsverhouding. Legborden van hoogwaardige staalplaat. Hoge stijfheid door Mvormige omzetting en 5-voudige afkanting in lengterichting. De legborden hebben aan de achterzijde een aanslagrand ter voorkoming van afglijden van het opgeslagen materiaal. Eenvoudige montage: Staanders en legborden worden met hoekplaatjes en schroeven met elkaar verbonden. Daardoor een robuuste stabiliteit in lengte- en diepterichting. Naar keuze verzinkt of verzinkt en bovendien kunststofgecoat in lichtgrijs RAL 7035.



### Specificaties

Veldlast max. 800 kg – 1440 kg

Vaklast max. 80 kg – 330 kg

Legborden in hoogte verstelbaar per 25 mm

Totale breedte basisveld = legbordbreedte + 4 mm

aanbouwveld = legbordbreedte + 2 mm

Totale diepte = legborddiepte + 4 mm

De opgegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting. Extra legborden zijn mogelijk tot de vermelde maximale veldlast.



De stellingen kunnen met behulp van velerlei accessoires naar behoefte worden samengesteld.

**Vakverdeling:**

Hoogte 140 mm vrijstaand, vanaf hoogte 300 mm doorlopend tot legbord daarboven. Hoogtematen van legbordbovenzijde tot legbordbovenzijde.

**Stortgoedbakken:**

Verdelerafstand 50 mm. De bak bestaat uit achter-, voor- en 2 zijwanden. Hoogte achter- en zijwand 180 mm, voorkant 90 mm.

**Voorzetlijsten:**

Hoogte 90 mm.

**Achter- en zijwanden:**

De zijwanden zijn met de staanders verbonden, meerprijs ten opzichte van open staanderframes. Achterwanden worden aan de staanderframes bevestigd, het bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd. Maaswijdte 50 x 50 mm

**Deurensets:**

Scharnieren aan de boven- en onderzijde. De deuren zijn versterkt met profielen aan de binnenzijde, scharnieren met stalen pennen, afsluitbare draaigreep met 3-puntsvergrendeling alsmede rubberen buffer. Deurblad 25 mm dik. Oppervlakte lichtgrijs RAL 7035. Deuren geschikt voor het afgesloten opbergen van diverse materialen en gereedschappen in een legbordstelling. De deuren zijn vervaardigd van robuuste kokerconstructies en staalplaat.

**Plinten:**

Strak aansluitend op de vloer, hoogte 56 mm.

**Laden:**

Draagvermogen tot 70 kg bij gelijkmatig verdeelde last, ladenfront lichtgrijs RAL 7035, breedte 1000 mm, volledig uittrekbaar, uittrekbeveiliging (één lade tegelijk worden uitgetrokken; dit als beveiliging van kiepen en klemmen), laden alleen geschikt voor 500 mm diep.